

## Especificaciones



Altura máxima de trabajo 2 operarios (m) 18



Altura piso de la cesta 2 operarios (m) 16



Alcance máximo de trabajo 2 operarios (m) 8,5



Capacidad de carga 2 operarios (kg) 200



Altura de descanso (mm) 1980



Largueza de descanso (mm) 4650



Anchura de descanso (mm) 780



Rotación torreta 360°



Plataforma 1400 x 700 x h 1100 – Aluminio desmontable



Mandos Parte aérea: hidráulica proporcional- estabilizador y trasladador electrohidráulicos



Motor gasolina 15cv/Motor Diesel



Peso máquina (Kg) 2650.0



Tracción Oruga 1,5 km/h



Rotación plataforma 45° derecha + 45° izquierda



Carro con orugas ensanchable hidráulicamente Carro con orugas ensanchable hidráulicamente



Estabilizadores Repegables de bajada hidráulica

## Accesorios

- Encerado máquina para transporte por vía marítima.
- Par de cintas blancas antitraza para uso interno en sustitución de material estándar
- Faro de iluminación 60 W en la cesta alimentado por las baterías suministradas adjuntas con toma de 12 V incluida
- Inclímetro con alarma acústica de superación del grado de inclinación admitido
- Jib hidráulico giratorio en 45° der. + 45° izq.
- Toma eléctrica 12 V c.c. en la cesta
- Radiomando inalámbrico para mandos de traslación, estabilización y apertura orugas
- Radiomando inalámbrico con estabilización automática
- Mensajes adhesivos en el brazo (logo cliente / enviar el archivo en formato jpg)
- Estabilización automática con mando de cable
- Estabilización variable (multitarea de trabajo)
- Suplemento por motor Lombardini diesel
- Pintado diferente del estándar (blanco RAL 9016)

# Plan de instalación / Zona de trabajo



