

Eagle 3526

Especificaciones



Altura máxima de trabajo 3 operarios (m) 35 (280 Kg)



Altura máxima de trabajo 3 operarios (m) 30 (400 Kg)



Altura piso de la cesta 3 operarios (m) 33 (280 Kg)



Altura piso de la cesta 3 operarios (m) 28 (400 Kg)



Alcance máximo de trabajo 3 operarios (m) 26 (280 Kg)



Alcance máximo de trabajo 3 operarios (m) 19 (400 Kg)



Capacidad de carga 3 operarios (kg) 400



Altura de descanso (mm) 3650



Largueza de descanso (mm) 8450



Anchura de descanso (mm) 2500



Rotación torreta 360°



Plataforma 2400 x 800 x h 1100 – Acero extensión a 3600 mm



Mandos Electrohidráulico proporcional



Rotación plataforma 350°



Estabilizadores Hidráulicos sobre soportes hidráulicos extensibles

Accesorios

- Faro de iluminación 60 W en la plataforma alimentado por las baterías del camión
- Generador de corriente 220 V c.a. monofásico, 380 V c.a. trifásico de 8 K con acoplador hidráulico y cuadro de distribución en columna (con motor auxil.)
- Motor auxil. insonorizado tipo Hatz de 3 cilindros con bomba de caudal variable
- Porta carros
- Calefacción de tipo Webasto en cabina
- Depósito agua bajo la plataforma con dosificador de jabón
- Pintado diferente del estándar (blanco RAL 9016)
- Pintura climas fríos (blanco RAL 9016)
- Pintura climas fríos diferente del estándar (blanco RAL 9016)
- Pintura extra cabina vehículo
- Generador de corriente 220 V c.a. monofásico, 380 V c.a. trifásico de 8 K con acoplador hidráulico y cuadro de distribución en columna (sin motor auxil.)

Plan de instalación / Zona de trabajo



* con jib chiusi / closed jib /
jib cerrados / jib fermees /
geschlossene jib / met gesloten
jib / со сложенной стрелой

