

Eagle 6035

Especificaciones



Altura máxima de trabajo 3 operarios (m) 60 (280 Kg)



Altura máxima de trabajo 4 operarios (m) 60 (500 Kg)



Altura piso de la cesta 3 operarios (m) 58 (500 Kg)



Altura piso de la cesta 4 operarios (m) 58 (500 Kg)



Alcance máximo de trabajo 4 operarios (m) 30 (500 Kg)



Capacidad de carga 3 operarios (kg) 280



Capacidad de carga 4 operarios (kg) 500



Altura de descanso (mm) 3990



Largueza de descanso (mm) 11500



Anchura de descanso (mm) 2500



Plataforma 2400 x 1000 x h 1100 mm – acero extensión a 3600 mm



Mandos Electrohidráulico proporcional



Extension jib 20



Rotación plataforma 360° continua



Estabilizadores Hidráulicos sobre soportes hidráulicos extensibles



Instalación mínima 32 t + lastre de 9 t, opcional, para auto instalación en la obra

Accesorios

- Anemómetro / Medidor del viento
- Apoyos en multicolor impermeable de 6 x 60 x 60 cm
- Estribo bajo la cabina con extensión eléctrica de tierra
- Caja metálica de acero inox. dim. 700 x 400 x h 500 mm bajo la plataforma
- Cabina acristalada puesto de mandos en torreta
- Compresor alta presión 380 V / 3 kW
- Faro de iluminación 60 W en la plataforma alimentado por las baterías del camión
- Porta carros
- Calefacción de tipo Webasto en cabina
- Depósito agua bajo la plataforma con dosificador de jabón
- Mensajes adhesivos en el brazo (logo cliente / enviar el archivo en formato jpg)
- Barandas abatibles en 1 lado (der.) h 200 mm
- Pintura climas fríos (blanco RAL 9016)
- Pintura climas fríos diferente del estándar (blanco RAL 9016)
- Pintura extra cabina vehículo

- Pintado diferente del estándar (blanco RAL 9016)
- Generador de corriente 220 V c.a. monofásico, 380 V c.a. trifásico de 8 K con acoplador hidráulico y cuadro de distribución en columna (sin motor auxil.)

Plan de instalación / Zona de trabajo

