

TG16/3 IP23

GENERADORES DE EJE PTO



La clase de generadores TG permiten suministrar energía de alta calidad en cualquier uso agrícola.

Potencia

Trifásica COP	kVA	16
Potencia Monofásico COP	kVA	8

Potencia específica

Voltaje	V	400/230
Frecuencia	Hz	50
Factor de potencia	cos ϕ	0.8/1
Revoluciones de la caja de cambios	rpm	3000
Power (tractor)	kW/HP	29/40
Revoluciones del eje PTO	rpm	435
Precisión de voltaje	%	5



Dimensiones y Pesos

Longitud	(L) mm	746
Ancho	(W) mm	580
Altura	(H) mm	958
Peso seco	Kg	121

Equipamiento

Protección magneto térmica	x
Protección diferencial	x
Voltmeter	x
Frecuencímetro	x

Enchufes

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 32A IP44	1

Alternator & Socket protectionProtección alternador y tomas

Protección eléctrica	IP23
Protección de enchufes	IP44



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 31/08/2018 (ID 2325)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

